

## МАСКИ ПАНОРАМНЫЕ UNIX 5000/ UNIX 5100

ТУ 2568-446-05795731-2010 (UNIX 5000)

ТУ 2568-786-05795731-2016 (UNIX 5100)

### Маски общего назначения

- категория 2

### Материал деталей, соприкасающихся с лицом и головой

- UNIX 5000 - резина/ UNIX 5100 – силикон

### Преимущества силиконового исполнения

- повышенная прочность оголовья, обтюлятора и подмасочника
- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

### Крепление маски на голове

- быстрая регулировка оголовья в пяти точках с помощью самозатягивающихся пряжек и надежная фиксация

### Панорамное стекло из поликарбоната

- площадь поля зрения более 80 %
- безопасность при механических воздействиях

### Подмасочник

- препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

### Байонетная система присоединения фильтра

- быстрая и надежная система крепления фильтров

### Мембрана для речевого общения

- разборчивость речи более 80 %
- возможность работы со средствами связи

### Клапанная коробка с клапаном выдоха

- отсутствие подсоса вредных веществ
- предотвращение повреждения лепестка клапана выдоха

### Дополнительные опции

- пленка защитная
- жидкость от запотевания стекла, 50 мл

### Один универсальный размер

- не требуется производить предварительную подгонку
- двойной обтюратор обеспечивает плотное прилегание маски к лицу с различными размерами и формой лица

Масса - не более 680 г



## Гарантийный срок хранения – 10 лет

## Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2), EN 136 (Cl2).

## Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011;  
Европейский сертификат соответствия.

## Производитель

АО «Сорбент»